








Mudelid	Kirjeldus	Pikkused/ Koodid
Seeria PRO		
I-DRAIN® PRO SS LINEAR 54	<p>Süvistatav korpus 1,25 mm AISI 316, pressvorm (ühes tükis ilma keevisõmblusteta);</p> <p>Süvistuskõrgus 54 mm (ilma ker. plaadita);</p> <p>Sifoon Ø40mm: läbilaskevõime 27,5 l/ min;</p> <p>Integreeritud hüdroisolatsiooni membraan 330mm (testitud – 25 a. garanteeritud vastupidavus); 10 a. garantii;</p> <p>EN 1253 – ISO 9001</p>	<p>600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200mm</p> <p>Kood: IP4M.....1X1 (lisa lünka soovitud pikkus, näit. 0800 jne.)</p> <p>Trapikaaned: Plano Matt (A), Plano Polish (F), Tile (Y), Swarovski(SWA)</p> <p>Kood: I-PRO..... (lisada pikkus, näit. 0800 + trapikaane viimistluse tähis, näit. Y)</p>
I-DRAIN® PRO SS LINEAR 72	<p>Süvistatav korpus 1,25 mm AISI 316, pressvorm (ühes tükis ilma keevisõmblusteta);</p> <p>Süvistuskõrgus 72 mm (ilma ker. plaadita);</p> <p>Sifoon Ø50mm: läbilaskevõime 33,5 l/ min;</p> <p>Integreeritud hüdroisolatsiooni membraan 330mm (testitud – 25 a. garanteeritud vastupidavus); 10 a. garantii;</p> <p>EN1253 – ISO 9001</p>	<p>600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200mm</p> <p>Kood: IP4M.....1X1 (lisa lünka soovitud pikkus, näit. 0800 jne.)</p> <p>Trapikaaned: Plano Matt (A), Plano Polish (F), Tile (Y), Swarovski(SWA)</p> <p>Kood: I-PRO..... (lisada pikkus, näit.0800 + trapikaane viimistluse tähis, näit. Y)</p>



<p>I-DRAIN® PRO SS SMART 54</p> 	<p>Süvistatav korpus 1,25 mm AISI 316, pressvorm (ühes tükis ilma keevisõmblusteta); Süvistuskõrgus 54 mm (ilma ker. plaadita); Sifoon Ø40mm: läbilaskevõime 27,5 l/ min; Integreeritud hüdroisolatsiooni membraan 50mm ümber ääriku(testitud – 25 a. garanteeritud vastupidavus); 10 a. garantii;</p> <p>EN1253 – ISO 9001</p>	<p>700, 800, 900mm</p> <p>Kood: IP4MSD.....1X1 (lisa lünka soovitud pikkus, näit. 0800 jne.)</p> <p>Trapikaaned: Plano Matt (A), Plano Polish (F), Tile (Y), Swarovski(SWA)</p> <p>Kood: IPRO..... (lisada pikkus, näit.0800 + trapikaane viimistluse tähis, näit. Y)</p>
<p>I-DRAIN® PRO SS BASIC 54</p> 	<p>Süvistatav korpus 1,25 mm AISI 316, pressvorm (ühes tükis ilma keevisõmblusteta); Süvistuskõrgus 54 mm (ilma ker. plaadita); Sifoon Ø40mm: läbilaskevõime 27,5 l/ min; Ilma hüdroisolatsiooni membraanita 10 a. garantii;</p> <p>EN1253</p>	<p>600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200mm</p> <p>Kood: IP4Z.....1X1 (lisa lünka soovitud pikkus, näit. 0800 jne.)</p> <p>Trapikaaned: Plano Matt (A), Plano Polish (F), Tile (Y), Swarovski(SWA)</p> <p>Kood: IPRO..... (lisada pikkus, näit.0800 + trapikaane viimistluse tähis, näit. Y)</p>

Seeria ONE		
<p>I-DRAIN® ONE SS LINEAR 54</p> 	<p>Süvistatav korpus 1,25 mm AISI 316, pressvorm (ühes tükis ilma keevisõmblusteta); Süvistuskõrgus 54 mm (ilma ker. plaadita); 1 sifoon Ø40mm: läbilaskevõime 26,4 l/ min; 2 sifooni 45 l/ min. Integreeritud hüdroisolatsiooni membraan 330mm (testitud – 25 a. garanteeritud vastupidavus); 10 a. garantii;</p> <p>EN 1253 – ISO 9001</p>	<p>600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200mm (1 sifoon)</p> <p>Kood: ID4M....1X1(lisa lünka soovitud pikkus, näit. 0800 jne.)</p> <p>900, 1000, 1100, 1200mm (2 sifooni)</p> <p>Kood: ID4M....2X1 (lisa lünka soovitud pikkus, näit. 0800 jne.)</p> <p>Trapikaaned: Plano Matt (A), Plano Matt 316 (A316), Plano Polish (F), Plano/Tile Solid (K3Y), Tile (Y), Tile 316 (Y316), Tile Base (BY), Level-3 (Z), Swarovski (SWA)</p> <p>Kood: IDRO.... (lisada pikkus, näit.0800 + trapikaane viimistluse tähis, näit. Y)</p>
<p>I-DRAIN® ONE SS LINEAR 72</p> 	<p>Süvistatav korpus 1,25 mm AISI 316, pressvorm (ühes tükis ilma keevisõmblusteta); Süvistuskõrgus 72 mm (ilma ker. plaadita); 1 sifoon Ø50mm: läbilaskevõime 31,8 l/ min; 2 sifooni 49,2 l/ min. Integreeritud hüdroisolatsiooni membraan 330mm (testitud – 25 a. garanteeritud vastupidavus); 10 a. garantii;</p> <p>EN 1253 – ISO 9001</p>	<p>600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200mm (1 sifoon)</p> <p>Kood: ID5M....1X1(lisa lünka soovitud pikkus, näit. 0800 jne.)</p> <p>900, 1000, 1100, 1200mm (2 sifooni)</p> <p>Kood: ID5M....2X1 (lisa lünka soovitud pikkus, näit. 0800 jne.)</p> <p>Trapikaaned: Plano Matt (A), Plano Matt 316 (A316), Plano Polish (F),</p>

		<p>Plano/Tile Solid (K3Y), Tile (Y), Tile 316 (Y316), Tile Base (BY), Level-3 (Z), Swarovski (SWA)</p> <p>Kood: IDRO.... (lisada pikkus, näit.0800 + trapikaane viimistluse tähis, näit. Y)</p>
<p>I-DRAIN® ONE SS CHAPE 54</p> 	<p>Süvistatav korpus 1,25 mm AISI 316, pressvorm (ühes tükis ilma keevisõmblusteta); Äärrik liivatatud parendamaks betoonivaluga nakkumist; Süvistuskõrgus 54 mm (ilma ker. plaadita); 1 sifoon Ø40mm: läbilaskevõime 26,4 l/ min; 2 sifooni 45 l/ min. 10 a. garantii;</p> <p>EN 1253</p>	<p>600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200mm (1 sifoon)</p> <p>Kood: ID4ZSM.....1X1(lisa lünka soovitud pikkus, näit. 0800 jne.)</p> <p>900, 1000, 1100, 1200mm (2 sifooni)</p> <p>Kood: ID4M....2X1 (lisa lünka soovitud pikkus, näit. 0800 jne.)</p> <p>Trapikaaned: Plano Matt (A), Plano Matt 316 (A316), Plano Polish (F), Plano/Tile Solid (K3Y), Tile (Y), Tile 316 (Y316), Tile Base (BY), Level-3 (Z), Swarovski (SWA)</p> <p>Kood: IDRO.... (lisada pikkus, näit.0800 + trapikaane viimistluse tähis, näit. Y)</p>

<p>I-DRAIN® ONE SS CHAPE 72</p> 	<p>Süvistatav korpus 1,25 mm AISI 316, pressvorm (ühes tükis ilma keevisõmblusteta); Äärük liivatatud parendamaks nakkumist betoonivaluga; Süvistuskõrgus 72 mm (ilma ker. plaadita); 1 sifoon Ø50mm: läbilaskevõime 31,8 l/ min; Ilma hüdroisolatsiooni membraanita 10 a. garantii;</p> <p>EN 1253</p>	<p>600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200mm (1 sifoon)</p> <p>Kood: ID5ZSM.....1X1(lisa lünka soovitud pikkus, näit. 0800 jne.)</p> <p>Trapikaaned: Plano Matt (A), Plano Matt 316 (A316), Plano Polish (F), Plano/Tile Solid (K3Y), Tile (Y), Tile 316 (Y316), Tile Base (BY), Level-3 (Z), Swarovski (SWA)</p> <p>Kood: IDRO.... (lisada pikkus, näit.0800 + trapikaane viimistluse tähis, näit. Y)</p>
<p>I-DRAIN® ONE SS BASIC 54</p> 	<p>Süvistatav korpus 1,25 mm AISI 316, pressvorm (ühes tükis ilma keevisõmblusteta); Süvistuskõrgus 54 mm (ilma ker. plaadita); Sifoon Ø40mm: läbilaskevõime 27,5 l/ min; Ilma hüdroisolatsiooni membraanita; 10 a. garantii;</p> <p>EN1253</p>	<p>600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200mm</p> <p>Kood: ID4Z.....1X1(lisa lünka soovitud pikkus, näit. 0800 jne.)</p> <p>Trapikaaned: Plano Matt (A), Plano Matt 316 (A316), Plano Polish (F), Plano/Tile Solid (K3Y), Tile (Y), Tile 316 (Y316), Tile Base (BY), Level-3 (Z), Swarovski (SWA)</p> <p>Kood: IDRO.... (lisada pikkus, näit.0800 + trapikaane viimistluse tähis, näit. Y)</p>

<p>I-DRAIN® ONE ABS LINEAR 54</p> 	<p>Süvistatav korpus kvaliteetsest ABS plastist, pressvorm (ühes tükis ilma keevisõmblusteta); Süvistuskõrgus 54 mm (ilma ker. plaadita); 1 sifoon Ø40mm: läbilaskevõime 27 l/ min; Integreeritud hüdroisolatsiooni membraan 330mm (testitud – 25 a. garanteeritud vastupidavus); 10 a. garantii;</p> <p>EN 1253 – ISO 9001</p>	<p>600, 700, 800, 900, 1000, 1200mm</p> <p>Kood: IDABS4M.....1X1(lisa lünka soovitud pikkus, näit. 0800 jne.)</p> <p>Trapikaaned: Plano Matt (A), Plano Matt 316 (A316), Plano Polish (F), Plano/Tile Solid (K3Y), Tile (Y), Tile 316 (Y316), Tile Base (BY), Level-3 (Z), Swarovski (SWA)</p> <p>Kood: IDRO.... (lisada pikkus, näit.0800 + trapikaane viimistluse tähis, näit. Y)</p>
<p>I-DRAIN® ONE ABS SMART 54</p> 	<p>Süvistatav korpus kvaliteetsest ABS plastist, pressvorm (ühes tükis ilma keevisõmblusteta); Süvistuskõrgus 54 mm (ilma ker. plaadita); 1 sifoon Ø40mm: läbilaskevõime 27 l/ min; Integreeritud hüdroisolatsiooni membraan 50mm ümber ääriku (testitud – 25 a. garanteeritud vastupidavus); 10 a. garantii;</p> <p>EN 1253</p>	<p>700, 800, 900mm</p> <p>Kood: IDABS4MSD.....1X1(lisa lünka soovitud pikkus, näit. 0800 jne.)</p> <p>Trapikaaned: Plano Matt (A), Plano Matt 316 (A316), Plano Polish (F), Plano/Tile Solid (K3Y), Tile (Y), Tile 316 (Y316), Tile Base (BY), Level-3 (Z), Swarovski (SWA)</p> <p>Kood: IDRO.... (lisada pikkus, näit.0800 + trapikaane viimistluse tähis, näit. Y)</p>

<p>I-DRAIN® ONE ABS BASIC 54</p> 	<p>Süvistatav korpus kvaliteetsest ABS plastist, pressvorm (ühes tükis ilma keevisõmblusteta); Süvistuskõrgus 54 mm (ilma ker. plaadita); 1 sifoon Ø40mm: läbilaskevõime 27 l/ min; 10 a. garantii;</p> <p>EN 1253 – ISO 9001</p>	<p>700, 800, 900mm</p> <p>Kood: 01IDABS4ZSD07001X1 01IDABS4ZSD08001X1 01IDABS4ZSD09001X1</p> <p>Trapikaas: Plano/Tile (reversiivne, kuulub komplekti)</p> <p>NB! Projektimüügi toode, küsi pakkumist. Min. kogus 1 EPAL = 55 tk</p>
Seeria LIQUID		
<p>I-DRAIN® LIQUID 54</p> 	<p>Epoxy, PU, Mortex, Tadelakt...Vedelatele valupõrandatele mõeldud renntrapi lahendus; Süvistuskõrgus 72 mm (ilma põranda katteta); Süvistatav korpus 1,25 mm AISI 316, pressvorm (ühes tükis ilma keevisõmblusteta); 1 sifoon Ø40mm: läbilaskevõime 26,4 l/ min; 10 a. garantii;</p> <p>EN 1253 – ISO9001</p>	<p>700, 800, 900mm</p> <p>Kood: EDSS700 EDSS800 EDSS900</p> <p>Trapikaas: Tugev ja vastupidav komposiitmaterjal, valge</p>
<p>I-DRAIN® LIQUID 72</p> 	<p>Epoxy, PU, Mortex, Tadelakt...Vedelatele valupõrandatele mõeldud renntrapi lahendus; Süvistuskõrgus 90 mm (ilma põranda katteta); Süvistatav korpus 1,25 mm AISI 316, pressvorm (ühes tükis ilma keevisõmblusteta); 1 sifoon Ø50mm: läbilaskevõime 31,8 l/ min; 10 a. garantii;</p> <p>EN 1253 – ISO 9001</p>	<p>700, 800, 900mm</p>

Seeria SQUARE		
<p data-bbox="172 230 517 257">I-DRAIN® SQUARE LINEAR</p> 	<p data-bbox="608 230 1045 618">Süvistatav korpus 1,25 mm AISI 304, pressvorm (ühes tükis ilma keevisõmblusteta); Süvistuskõrgus 54 mm (ilma ker. plaadita); 1 sifoon Ø40mm: läbilaskevõime 24 l/ min; Integreeritud hüdroisolatsiooni membraan 330mm (testitud – 25 a. garanteeritud vastupidavus); 10 a. garantii;</p> <p data-bbox="608 658 842 685">EN 1253 – ISO 9001</p>	<p data-bbox="1074 268 1246 295">150 x 150 mm</p> <p data-bbox="1074 338 1299 365">Kood: ID4MSQ150</p> <p data-bbox="1074 407 1378 582">Trapikaaned: Tile Basic IDROSQ0150Y Plano/Tile IDROSQ0150A Star(harj.rvt) IDROSQ0150U</p>
<p data-bbox="180 790 509 817">I-DRAIN® SQUARE BASIC</p> 	<p data-bbox="608 790 1045 1077">Süvistatav korpus 1,25 mm AISI 304, pressvorm (ühes tükis ilma keevisõmblusteta); Süvistuskõrgus 54 mm (ilma ker. plaadita); 1 sifoon Ø40mm: läbilaskevõime 24 l/ min; 10 a. garantii;</p> <p data-bbox="608 1117 842 1144">EN 1253 – ISO 9001</p>	<p data-bbox="1074 828 1246 855">150 x 150 mm</p> <p data-bbox="1074 898 1299 925">Kood: ID4ZSQ0150</p> <p data-bbox="1074 967 1299 994">Trapikaaned: sama</p>
<p data-bbox="172 1350 517 1377">I-DRAIN® SQUARE CHAPE</p> 	<p data-bbox="608 1350 1045 1704">Süvistatav korpus 1,25 mm AISI 304, pressvorm (ühes tükis ilma keevisõmblusteta); äärik liivatatud parandamaks betoonivaluga nakkumist; Süvistuskõrgus 54 mm (ilma ker. plaadita); 1 sifoon Ø40mm: läbilaskevõime 24 l/ min; 10 a. garantii;</p> <p data-bbox="608 1744 842 1771">EN 1253 – ISO 9001</p>	<p data-bbox="1074 1388 1246 1415">150 x 150 mm</p> <p data-bbox="1074 1458 1299 1485">Kood: ID4CSQ0150</p> <p data-bbox="1074 1527 1299 1554">Trapikaaned: sama</p>