



**MAPEI**

# Malech

Mikroniseeritud akrüülidepõhine krunt

## SILE VIIMISTLUS



### KASUTUSALAD:

- **Malech** on üldkasutatav krunt enne seinte (kaasa arvatud betoon ja tsementsegudega parandatud pinnad) värvimist **Elastocolor**´i süsteemi või **Quarzolite**´toodetega, reguleerides pinna imavust ja parandades värvikatte naket;
- Malech saab kasutada ka Aquaflex Süsteemis asbesttoodete esmaseks kruntimiseks enne **Aquaflex** –iga katmist;
- Sobib vanale värvile (ka kergelt läikivale) krundiks, enne **Elastocolor**´i, **Quarzolite** või **Colorite**´ga värvimist/katmist;
- kuna Malech on lõhnatu, siis kruntimiseks suletud või väheventileeritud aladel, enne **Elastocolor**´i või **Elastocolor Rasante**´ga katmist.

### TEHNILISED OMADUSED:

**Malech** on mikroniseeritud akrüülvaikudepõhine dispersioon, mis imendub pinnas paremini kui teised veepõhised krundid; on lõhnatu ja lahustivaba. Malech´i omaduste tõttu tagab ta kruntimist vajaval pinnal oleva kriidi sidumise. Sügava sisseimbumise tõttu vähendab suuresti effloressensi tekkimist.

### SOOVITUSED:

- **Malech** ´it mitte kasutada metallpinnadel;
- Mitte kasutada märgadel pinnadel.
- Mitte kasutada alla +10°C temperatuuridel.

### KASUTAMISJUHISED:

#### Aluspinna ettevalmistamine:

Uued või parandussegudega remonditud aluspinnad peavad olema normikohaselt tugevad, kuivad, puhtad, õli- ja rasvavabad.

Puhastada krunditav pind lahtistest tükkidest, õlist ja värvist. Tasandada kõik ebatasasused.

#### Toote ettevalmistus

**Malech** on kasutusvalmis toode.

Soovitame lahjendada **Malech**´it kuni 50% veega, et ära hoida klaasistunud kihti mitteimavatel pindadel.

#### Pealekandmine

Vajadusel lahjendada **Malech** veega ja kanda pinnale pintli, rulli või pritsiga.

Kaitsta vihma eest 12 tunni jooksul.

**Malech** ´iga krunditud pinda võib värvida 24 tunni pärast sõltuvalt ümbritsevast keskkonnast.

### MATERJALI KULU:

Sõltub aluspinna absorbeeruvusest ja poorsusest. Normaalne kulu on 100-150 g/m<sup>2</sup>.

### PUHASTAMINE:

Tööriistu, anumaid ja pritsi (õhuvaba) pesta kohe veega enne kui Malech kuivab.

**PAKEND:**

Plastkanister 10kg, 2kg.

**LADUSTAMINE:**

Malech säilib originaalpakendis 24 kuud. Hoida temperatuuridevahemikus +5°C kuni +35°C.

**TEHNILISED ANDMED:****TOOTE OMADUSED:**

Tüüp: voolav vedelik  
Värvus: läbipaistev  
Tihedus: 1,01 kg/l  
Kuivainesisaldus: 15 %  
Brookfieldi viskoossus: 20 centipoise  
Säilivusaeg: 24kuud originaalpakendis,  
kaitsta külma eest  
Süttivus: ei ole  
Tolliklass 390390 00

**KASUTUSANDMED:**

Kuivamisaeg: 24 tundi +20°C juures  
Ooteaeg enne värvimist: 24 tundi olenevalt  
tingimustest  
Kasutus t°: +5°C kuni +35°C  
VOC sisaldus tootes, (g/l): ≤ 5  
(EÜ Direktiiv 2004/42/EC)

**OHUTUSJUHENDID**

**Malech** ei kuulu ohtlike ühendite alla vastavalt Euroopa Liidu reeglitele. Soovitame kanda kindaid ja kaitseprille ning käidelda toodet nagu tavalise kemikaalina.

Rohkem infot saab Ohutukaardilt

**TOODE KUTSEGA EHITAJALE**

***HOIATUS** – Kõik selle toote tehnilised üksikasjad ja soovitusused on välja töötatud meie parimate teadmiste ja pikaajaliste oskuste alusel ning on suunaandvad toote kasutamiseks. Seega igäiks kes soovib toodet kasutada, peab veenduma selle otstarbekuses antud olukorras ja igal juhul on kasutaja ainuisikuliselt vastutav toote õige kasutamise eest*

**Maaletooja:**

**AS PLAADIPUNKT**

Pärnu mnt. 137 11314 Tallinn

Tel: +372 6500720

[tallinn@plaadipunkt.ee](mailto:tallinn@plaadipunkt.ee)