

# MAPECRETE STAIN PROTECTION

**Betooni, loodusliku kivi ja tsementpindade kaitsevahend;  
vett-tõrjuv ja plekkide vastane hüdro-õli;  
modifitseeritud orgaaniliste polümeeride vesilahus.**

## KASUTUSALAD:

**Mapecrete Stain Protection** vähendab tunduvalt õlide- ja vesilahuste imbumist betooni, tsementpinda ja looduskividesse, kaitseb määrdumise ja plekkide tekkimise eest. Imendub ka vähese poorsusega pindadesse, ei moodusta kilet ja ei muuda pinna esialgset välimust.

## KASUTAMISE NÄITED:

- Tavalise ja poleeritud betooni kaitseks;
- Tööstuste, kaubakeskuste, toiduainete ladude jne betoonpõrandate kaitseks;
- Terrazzo stiilis põrandate, plaatide ja telliste kaitseks;

## TEHNILISED OMADUSED:

**Mapecrete Stain Protection** on ühekomponentne vesialusel emulsioon, välja töötatud Mapei laboris betoonpinna plekkide ennetamiseks. Toode imbub aluspinda ja kaitseb sellega vee – ja õliseguste ainete sisseimbumist. On efektiivne kohtades, kus toiduained- õli, rasvad, kohv, joogid jm. sattuvad põrandale.

## MAPECRETE STAIN PROTECTION -

- kaitseb pinda määrdumise, tolmu ja niiskuse eest ning kergendab oluliselt puhastamist ja hooldamist;
- väldib tõusvast niiskusest põhjustatud plekke;
- vähendab niiskuse imamist;
- väga hea sisseimbumisomadustega;
- ei muuda pinna värvust;
- vesilahus, millega on kerge töötada;
- UV kindel, võib kasutada välistingimustes ja on keskkonnasõbralik.

## TÄHTSAD NÕUANDED:

- Mitte kanda tolmu- ja murenenud või õhukesele pinnale;
- MAPECRETE STAIN PROTECTION'i ei tohi kanda õlile, määrdunud, niiskele või puhastamata pinnale;
- Mitte kanda lõplikult kuivamata betoonile.

**Aluspinna ettevalmistus:** Kaetavad pinnad peavad olema absoluutselt kuivad ning puhtad, õli- ja rasvavabad. Uus betoon peab olema lõplikult välja kuivanud.

**Pealekandmine:** **MAPECRETE STAIN PROTECTION** tuleb pinnale kanda õhuvaba pritsiga, pintsli või harjaga. Kuivamisega sõltub aluspinna poorsusest (tavaliselt 2-4 tundi sõltuvalt

ümbrisevalt keskkonnast). Lõplik toote efektiivsus ilmneb 24 tunni pärast.

## PUHASTAMINE:

Töövahendid ja riided puhastada koheselt veega, kõvenenud jääke saab eemaldada vaid mehaaniliselt.

## KULU:

100-300 g/m<sup>2</sup> kihi kohta sõltuvalt betooni poorsusest.

**PAKEND:** 25 kg kanister;

**LADUSTAMINE:** **Mapecrete Stain Protection** säilib ladustamisel 12 kuu jooksul originaalpakendis temperatuurivahemikus +10°C kuni +30°C.

## TOODE KUTSEGA EHITAJALE

### TEHNILISED ANDMED:

#### Toote omadused:

Kauba vorm:	vedelik
Värvus:	läbipaistev
Tihedus:	1,0 g/cm <sup>3</sup>
pH:	8
Säilivus:	12 kuud originaalpakendis
Terviseohtlikkus eeskirja 1999/45 EC järgi:	Pole
Tutvuda toote kasutusjuhistega	

#### Kasutamise tingimused:

Õhutemperatuur pealekandmisel:	+10°C - +30°C
Täielikult eksploateeritav:	24 tunni pärast

#### Katte omadused:

	katmata	kaetud
Imavus õlisse kastmisel (%)		Mapecrete Stain Protection-ga
EN 13580	1,20	<0,35
Kapillaarne imavus	0,90	<0,25
EN 13057		

**HOIATUS** – Kõik selle toote tehnilised üksikasjad ja soovitusel on välja töötatud meie parimate teadmiste ja pikaajaliste oskuste alusel ning on suunaandvad toote kasutamiseks. Seega igatüki kes soovib toodet kasutada, peab veenduma selle otstarbekuses antud olukorras ja igal juhul on kasutaja ainuisikuliselt vastutav toote õige kasutamise eest

**Maaletooja: AS PLAADIPUNKT**  
Pärnu mnt. 137 11314 Tallinn  
Tel: 6 500 720 Fax: 6 500 723  
plaadipunkt at plaadipunkt.ee