



Primer FD

Silikoonide primer; vuugikaitse

Kasutusala:

-Silikoonidega täidetava vuugi eeltötluseks probleemsetel pindadel: poorne ja tavaline betoon, puit, metall, klaas, värvitud pinnad, plastik, kummi jne.

- Tsemendi baasil vuugitäite tugevduseks ja kaitseks kulumise, pleekimise ja väljapesemise eest.

Kasutamine.

- Silikoonidega täidetav vuuk puhastada tolmust, prahist ja lahtistest tükidest ja **Primer FD**- ga katta sobiva pintsliga vaid vuugi kahepoolsed pinnad. Silikooniga täita vuuk peale lahusti aurumist.
- Vuugi kaitseks katta **ainult vuuk Primer FD** – ga peale segu lõplikku kuivamist, s.o. 2-5 päeva pärast sõltuvalt vuugitäitesegust.

Kulu: 100 g/m²-le, sõltuvalt pinna poorsusest

Puhastamine: Atsetooniga, kuni on veel värske.

Ohutus: Toode on tuleohtlik,. Mitte suitsetada töötamise ajal ega lubada töötada lahtise tule läheduses. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Tervisekaitse: Töötada ainult hästi ventileeritavas ruumis. Lenduvaid aure mitte sisse hingata. Jälgida tööohutusjuhendeid.

AINULT PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS.

Maaletooja:
AS Plaadipunkt
Pärnu mnt. 137 11314 Tallinn
Tel.: 6 500 720
Fax.: 6 500 723