

Vannitoa põrandate ning seinete aurutõke ja krunt

TOOTE ISELOOMUSTUS

Primer VT Plus on lateksipõhine tiksotroopne krunt ja aurutõke vannitubadesse. See on osa heaks kiidetud niiskete ruumide ehituslahendusest koos **Mapegum WPS/VR-10 membraaniga**.

KASUTUSALAD

Primer VT Plus on kasutatav koos **Mapegum WPS/VR-10 membraaniga** betoonil, anhütriidil, kipsplaatidel, erinevatel tasandussegudel ja niisketele ruumidele jaoks arendatud ehitusplaatidel, et oleks tagatud niiskete ruumide vastavus ehitusnõuetele.

KASUTUSJUHEND

Enne kasutamist tuleb veenduda, et aluspind oleks tolmuvaba ning kuiv. Kandke **Primer VT Plus** pinnale kahekihiliselt kasutades rulli või pintslit. Enne teise kihi pealekandmist laske vähemalt 30 minutit kuivada, kuid mitte rohkem kui 24 tundi. Keskmine tootekulu kokku on 300 g/m². Toodet kasutada +20°C juures. **Mapegum WPS/VR-10 membraan** kantakse pinnale peale teise kihi **Primer VT Plus** kuivamist (mitte varem kui 30 minutit).

OHUTUSJUHEND

Tervise-, ohutuse- ja keskkonnanalased juhised ning informatsioon on kättesaadav aadressilt: **www.mapei.com**

HOIATUS

Kogu tehniline teave ja toote soovitusel põhinevad meie parimatel toote kasutamise praktilistel tulemustel. Eelnev juhised annab toote kasutamiseks vajaliku eelteabe. Igal kasutamisel on kasutaja ainsana vastutav tulemuse ja selle tagajärgede eest.

TOOTE TEHNILINE INFORMATSIOON

Materjali tüüp:	Tiksotroopne vedelik
Toote erikaal, g/cm ³ :	Ca. 1,28
Värvus:	Sinine
Toote kulu:	0,3 kg/m ²
Temperatuur:	+10°C kuni +40°C
Kuvamise aeg:	Ca. 30 minutit (+20°C juures)
Viskoossus:	Tiksotroopne (mittetilgav)
Pakendamine:	Primer VT Plus on saadaval 6 kg ja 14 kg suurustes pakendites.
Hoiustamine:	Avamata originaalpakendis säilib toode 12 kuud. Hoida külmumise eest!



Tootja:
Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99
post@mapei.no
www.mapei.com



Maaletooja:
Plaadipunkt AS
Pärnu mnt. 137, Tallinn, Eesti
Tel: 650 0720
tallinn@plaadipunkt.ee
www.plaadipunkt.ee

