

HAPPELINE KERAAMILISTE PLAATIDE PUHASTUSVAHEND

KASUTUSALAD:

KERANET kõrvaldab tsemendipiima “õitsemist” ja eemaldab segu, tsemendi, lubja, efflorestsensi jt. jääke plaatkatetelt nii sees kui väljas.

Kasutamise näited:

Puhastada saab:

- Tsemendi- ja lubja jääke keraamilistelt plaatidelt.
- Paigaldussegu ja tsemendipõhise vuugitäre jääke.
- Tavalist ehitusmustust plaatidelt, kraanikaussidelt, vannidelt, oksüdeeritud alumiiniumilt roostevabalt teraselt, kroomitud armatuurilt jne.
- Kergeid roosteplekke.
- Lubja, salpeetri jne. “õitsemist” plaatidelt, betoonilt, krohvilt, tellismüüritiselt jne.

TEHNILISED OMADUSED:

KERANET’i tarnitakse kahel kujul:

pulbriline – intensiivseks puhastuseks;

vedelik – 15% vesilahus normaalseks puhastuseks

KERANET on tehtud orgaaniliste hapete baasil, mille eeliseks on see, et nad on sama efektiivsed kui kanged happed (sool-, väävelhape jne.).

KERANET ei eralda mürgiseid airusid ning ei eemalda vuugitäreid (nagu **ULTRACOLOR PLUS**), kuid kõrvaldab tsemendipiima, mis vahetult pärast kivistumist võib tekkida.

TÄHTSAD NÕUANDED:

- **KERANET**’i ei tohi kasutada marmori ja dolomiidi puhastamiseks.
- **KERANET**’i ei tohi kasutada glasuurplaatide, mille glasuur pole happekindel puhastamiseks. Soovitav teha eelkatse.
- **KERANET**’i käsitseda kummikinnastega, võimaluse korral kasutada kaitseprille. Vältida pritsimist nahale ja riidele.
- Kontakt metallpindadega võib tekitada korrosiooni.

KASUTAMISE EESKIRJAD:

Enne töötlemist kaitsta pritsmete eest happeõrnad kohad. Tugevalt imavad aluspinnad (Cotto, glasuurimata plaadid, betoon, krohv) tulevad enne **KERANET**’iga töötlemist **hästi niisutada**.

Vedel **KERANET** kanda harjaga ühtlaselt peale ja lasta umbes 5 min. mõjuda. Seejärel eemaldada **KERANET** käsna või tööstusimuriga. Eraldunud mustus eemaldada kellu või pahtellabidaga. Lõpp puhastuseks võib kasutada vahendit **SCOTCH-BRITE** või midagi analoogset. Lõplikult puhastada pinnad piisava veega. Raskelt eemalduvate plekkide puhul menetlust korrata.

KERANET PULBER kanda ühtlaselt hästi niisutatud pinnale või lahjendada veega suhteni **1:6**. Järgnev puhastamine toimub nagu vedela **KERANET**’i puhul. Tuleb märkida, et **KERANET** sobib eriti hästi ka glasuurimata plaatide jooksvaks hoolduseks.

TÄHTIS:

KERANET’iga töötamisel kasutada alati kummikindaid, saapaid ja kaitseprille. Vältida pritsmeid nahale. Kui **KERANET** siiski juhtub nahale sattuma, tuleb see kohe vee ja seebiga pesta. Vajadusel pöörduda arsti poole. Mürgitusnähtude puhul manustada magneesiumi või söögisoodat, kutsuda kohe arst.

PAKEND:

KERANET pulber: 5kg plastämber, 1 kg plastnõu, 12 x 1kg pappkastis

KERANET vedelik: 25 kg, 10 kg, 5 kg plastämber, 1 kg plastpudel 12 x 1 kg pappkastis

TEHNILISED ANDMED:		
Toote omadused:	pulber	vedelik
Kauba vorm:	pulber	vedelik
Värvus:	valge	värvitu
Tihedus:	1,22 kg/l	1,09 kg/l
pH:	-	1,1
Kuivainesisaldus:	100%	15%
Säilivus:	24 kuud originaalpakendis	
Terviseohtlikkus eeskirja 1999/45 EC järgi:	ärritav, Kasutamisel järgida juhendit ja ohutuskaarti.	
Tollitariif:	2811 19 00	
Süttivus:	ei	
Kasutamise tingimused:		
Õhu t° töötamisel:	0° - +40°C	
Mõjumise aeg enne puhastamist:	5 minutit	

Maaletooja:

AS PLAADIPUNKT

Pärnu mnt 137, 11314 Tallinn

tel: 6 500 720 fax: 6 500 723